

TSA 280

Pulvérisateur électrique



TSA 280 W



TSA 280 B



TSA 280 M

Caractéristiques techniques

| Modèles : | TSA 280 M | TSA 280 W | TSA 280 B |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| Types d'appareils: | avec support roulettes | avec support mural | avec réservoir 0.7 litre |
| Hauteur: | 1430 mm | 200 mm | 220 mm |
| Largeur: | 500 mm | 390 mm | 100 mm |
| Profondeur: | 475 mm | 570 mm | 250 mm |
| Poids: | 17 kg | 3,6 kg | 1,6 kg |
| Alimentation électrique: | 230 V | | |
| Puissance: | 60 W | | |
| Viscosité: | < 2600 mPas | | |
| Pression: | 0...160 bar | | |

Le raccordement à l'air comprimé est nécessaire de façon permanente

Caractéristiques

Pulvérisateur électrique

Adaptable partout, pas d'air comprimé nécessaire

Viscosité jusqu'à 2600 mPas

Tous les agents de démoulage peuvent être pulvérisés

Haute viscosité

Bonne adhérence et bonne répartition dans les moules et les surfaces verticales

Pompe électrique

Economique, pulvérisation sans brouillard avec dosage de précision

TSA 280 M avec support roulettes

S'utilise partout et approprié aux bidons de 15 litres

TSA 280 W avec support mural

Montage mural à faible encombrement pour les bidons de 3 litres

TSA 280 B avec réservoir de 0,7 litre

Pour petites quantités, changement rapide de produit convient aux petites boulangeries et pâtisseries

Matériel de haute qualité

Adapté à l'industrie agroalimentaire



DÜBÖR France S.A.S

DÜBÖR®

DÜBÖR France S.A.S. · RD 52 · 68490 Ottmarsheim · Tel +33.3.89.83.25.83 · Fax +33.3.89.26.27.99
www.dubor-france.fr · dubor@dubor-france.fr