

TSA 38

Appareil de pulvérisation manuel mobile



Caractéristiques techniques

Alimentation en air comprimé max. :	2,5 bar, sans huile
Pression d'utilisation :	0,1 – 0,5 bar
Capacité de réservoir :	env. 38 litres
Consommation d'air comprimé :	env. 120 l/min
Capacité de pulvérisation :	env. 380 g/min
Poids :	env. 30 kg

Le raccordement à l'air comprimé est nécessaire de façon permanente

Caractéristiques

Pulvérisateur manuel mobile	Adaptable partout
Design fonctionnel	Réservoir sous pression en acier inoxydable avec commande de réglages séparée
Réglage en continu	Adaptation rapide et facile de la pression à l'agent de démoulage utilisé
Pulvérisateur manuel professionnel	Particulièrement pratique pour une utilisation prolongée
Méthode Airmix – Basse pression	Adaptable à toutes les viscosités connues, dégage peu de brouillard, dosage précis
Utilisation polyvalente	Emulsions, agents de démoulage, œuf liquide
Robinet de vidange	facile d'entretien



DÜBÖR France S.A.S

DÜBÖR®

DÜBÖR France S.A.S. · RD 52 · 68490 Ottmarsheim · Tel +33.3.89.83.25.83 · Fax +33.3.89.26.27.99
www.dubor-france.fr · dubor@dubor-france.fr